



NO NOISE[®]
GULVUNDERLAG


NO NOISE® GULVUNDERLAG

Wallmann er lagerførende af et bredt sortiment af gulv-underlag. NO NOISE® spænder lige fra den velkendte Foam over til det eksklusive Extreme gulvunderlag. Gulvunderlag har en lyd-dæmpende funktion, og giver en god fornemmelse, når man går på gulvet. Et godt gulv kræver et godt underlag, som holder.



TESTSTATION - hør forskellen

Kontakt din salgskonsulent for nærmere aftale



Tykkelse: 2,8 mm
Format: 5,5 x 1,0 m
5,5 m²/rl. - 320 m²/pll.
DB-nr. 1409966

EXTREME m/dampspærre og overlap, 2,8 mm

- Meget velegnet til træ- og laminatgulve
- Forbedrer akustikken
- Holder stabiliteten
- Øko-line



Husk alu-tape til endesamlinger



Tykkelse: 2,8 mm
Format: 5,5 x 1,0 m
5,5 m²/rl. - 320 m²/pll.
DB-nr. 1409967

EXTREME u/dampspærre, 2,8 mm

- Meget velegnet til træ- og laminatgulve
- Forbedrer akustikken
- Holder stabiliteten
- Øko-line



Tykkelse: 2,0 mm
Format: 8,0 x 1,0 m
8,0 m²/rl. - 320 m²/pll.
DB-nr. 2024068

EXTREME COMPACT m/dampspærre, 2 mm

- Velegnet til træ- og laminatgulve
- Forbedrer akustikken
- Høj trykstyrke



Husk alu-tape til endesamlinger og langsider



Tykkelse: 2,0 mm
Format: 8,0 x 1,0 m
8,0 m²/rl. - 320 m²/pll.
DB-nr. 2024069

EXTREME COMPACT u/dampspærre, 2 mm

- Velegnet til træ- og laminatgulve
- Forbedrer akustikken
- Høj trykstyrke



Tykkelse: 4 mm
Format: 590 x 790 mm
10,25 m²/pk. - 225,6 m²/pll.
DB-nr. 5720971

WOOD, 4 mm


- I træfibre
- Velegnet til træ- og laminatgulve
- Udligner ujævnheder
- Formstabil
- Isolerende mod fodkoldt



Tykkelse: 7 mm
Format: 590 x 790 mm
9,32 m²/pk. - 298,24 m²/pll.
DB-nr. 1827933

WOOD Thermoboard, 7 mm


- I træfibre
- Velegnet til træ- og laminatgulve samt **tæpper**
- Udligner ujævnheder
- Formstabil
- Isolerende mod fodkoldt



Tykkelse: 2,2 mm
Format: 16,0 x 1,0 m
16,0 m²/pk. - 1024 m²/pll.
DB-nr. 2023911

FOLD OUT, 2,2 mm

- Velegnet til laminat- og trægulve
- Høj bæreevne - falder ikke sammen
- Udligner ujævnheder
- Nem at montere



Tykkelse: 1,5 mm
Format: 10,0 x 1,0 m
10 m²/rl. - 400 m²/pll.
DB-nr. 1833503

VINYL PROF., 1,5 mm


- Underlag til vinylgulve (uden dampspærre)
- Med klæb på topsiden, som forstærker gulvets samlinger
- Forbedrer akustikken



Tykkelse: 2 mm
Format: 25,0 x 1,0 m
25 m²/rl. - 1000 m²/pll.
DB-nr. 5380166

PE FOAM, 2 mm

- Høj densitet, 30 kg. pr. m³
- Opfylder krav til laminatgulve / klik-gulve
- Udligner ujævnheder



Tykkelse: 2 mm
Format: 25,0 x 1,0 m
25 m²/rl. - 1000 m²/pll.
DB-nr. 5384049

PE FOAM med LDPE film, 2 mm

- Høj densitet, 30 kg. pr. m³
- Opfylder krav til laminatgulve / klik-gulve
- Integreret dampspærre



Tykkelse: 0,20 mm
Format: 25,0 x 2,0 m
50 m²/rl.
DB-nr. 5380185

Dampspærre, 0,20 mm

- Tykkelse: 0,20 mm LPDE
- Godkendt i DK
- Ældningsbestandig
- Fugtbeskyttende

Besøg vores hjemmeside for mere info om underlagene

www.wallmann.dk